

iek

5
лет
Гарантия

FWL GP

Для освещения охранного периметра



Сферы применения



Охранный
периметр

Основные характеристики



Мощность
15 / 100 Вт



Световой поток
2045 / 11630 лм




КСС
K15 - Ш



Степень защиты
IP66

FEREKS



fereks.ru




FWL GP

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Помимо мультилинзы из УФ-стойкого ПММА каждый модуль оснащен защитным закаленным стеклом




Обеспечивает оптимальную работу камер наблюдения

Вес и габариты



261
Ширина, мм




354 / 394*
Длина, мм

168 / 206*
Высота, мм

Вес, кг: 4,9 / 5,18*

* для светильника с вертикальным консольным креплением



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

